

15.9 IF671 <https://www.jd-rep.com/kontakt.html>

15.9.1 Allgemeines

Das Schnittstellenmodul IF671 kann z. B. in einem Schnittstellenmodulsteckplatz der CP260 oder in der IF260 bzw. IF060 betrieben werden.

Das Modul verfügt über eine RS232-Schnittstelle, eine RS485/RS422-Schnittstelle und eine CAN-Schnittstelle.

15.9.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Schnittstellenmodul	
3IF671.9	2005 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, 1 CAN Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, Einschub für CPU und IF-Module	
	Zubehör	
0G0001.00-090	Kabel PC <-> SPS/PW, RS232, Online-Kabel	
0G1000.00-090	Busstecker, RS485, für PROFIBUS Netzwerke, Remote I/O	
0AC916.9	Busabschluss, RS485, aktiv, für PROFIBUS Netzwerke, Remote I/O, Standard-Hutschienenmontage, Versorgungsspannung: 120 / 230 VAC	
Weiteres Zubehör siehe Abschnitte "Zubehör" und "Manuals".		

Tabelle 341: IF671 Bestelldaten