

3.2 PS465 / PS477 <https://www.jd-rep.com/kontakt.html>

3.2.1 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Netzteilmodule	
3PS465.9	2005 Netzteilmodul, 24 VDC, 50 W, mit Erweiterungssteckplatz	
3PS477.9	2005 Netzteilmodul, 24 VDC, 50 W, mit Expansions-Slave	
	Zubehör	
0G0010.00-090	Kabel I/O Buserweiterung, 1 m, Buserweiterung für B&R 2005 / B&R 2010	
0G0012.00-090	Kabel I/O Buserweiterung, 2 m, Buserweiterung für B&R 2005 / B&R 2010	

Tabelle 33: PS465 / PS477 Bestelldaten

3.2.2 Technische Daten

Bezeichnung	PS465	PS477
C-UL-US gelistet	JA	
Eingangsspannung		
minimal	18 VDC	
nominal	24 VDC	
maximal	30 VDC	
Externe Stützkondensatoren		
bei Einphasenbrücke	10000 µF	
bei Dreiphasenbrücke	6000 µF	
Ausgangsleistung		
5 V	max. 40 W	max. 40 W
24 V	max. 50 W	max. 50 W
gesamt	max. 60 W	max. 58,5 W
Stromaufnahme	max. 3,5 A	
Eingangskapazität	500 µF	

Tabelle 34: PS465 / PS477 Technische Daten